**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:****LIGAÇÃO FLEXÍVEL CORRUGADA PARA DUCHAS**

Passagem interna: 6 mm


Pressão máxima: 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60 °C

Tubo interno EPDM

Referência	Material
210910	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304





1 Feche o registro geral para a instalação.
Cierre la llave general para la instalación.




2 Encaixe a canopla no registro e o rosqueie* no ponto de água.
Coloque la cúpula en la válvula y enrosque en la salida de agua.




3 Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.
Enrosque una extremidad de la conexión flexible en la salida de la válvula.



4 Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.
Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la conexión flexible en la ducha junto con el sellador.



5 Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.
Perfore la pared con una broca para concreto (widia) de 8 mm y inserte el buje. Luego posicione el soporte y fijarlo con el tornillo.



6 Abra o registro geral.
Abra la llave general.

 Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.



* Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta sella rosca Blukit de 12 mm en el sentido del reloj, de modo que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit