



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
VÁLVULA REDUTORA DE FLUXO COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA

Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
 Passagem interna: 8 mm
 Temperatura máxima: 70 °C

Referência	Material	Acabamento	Comprimento
330202	Plásticos de Engenharia, Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	0,30 m





1. Feche o registro geral para a instalação.

Cierre la llave general para la instalación.

2. Coloque a canopla e rosque o registro até fixá-lo firmemente.

Coloque la canopla y atorníllela la llave hasta que quede bien ajustada.



Evite o uso de ferramentas.

Evite el uso de herramientas.

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior.



**REGULE O FLUXO DE ÁGUA
DE ACORDO COM SUA
NECESSIDADE**

VISTA DE APLICAÇÃO.



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit