**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**

CUNHA EMBORRACHADA (EPDM) PARA REGISTROS DE GAVETA

Temperatura máxima: 70 °C

Material: Liga de Cobre e EPDM

Embalagem

Ref.	Cota (A)	Cota (B)	Cota (C)	Cunha N°
289029-41	45	17,5	14	304
289015-41	40	18	14	310
289027-41	43	19,5	15,5	332

Dimensões (LxAxP)	Peso (g)
12 x 17,5 x 2cm	38g
8 x 15 x 2cm	33g
8 x 15 x 2cm	42g






VISTA DO PRODUTO APLICADO.




1



Feche o registro geral da caixa d'água girando o volante do registro no sentido dos ponteiros do relógio.

2



Com uma chave de fenda, retire o acabamento do registro defeituoso.

Acabamento

3



Mecanismo original

Base do registro

Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

4




Após a retirada do mecanismo, segure-o pela extremidade que fica fora da parede e introduza a outra extremidade nos furos do Gabarito de rosca Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original defeituoso. Atenção: Certifique-se de que a rosca do módulo de redução fique perfeitamente ajustada à base do registro (nem apertada, nem folgada). Anote o número do furo do gabarito.

5




São mais de 60 opções de rosca diferentes identificadas por números. Encontrado o número da rosca do Gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente. O módulo de redução deve ter o mesmo número da rosca identificada no Gabarito.

6




Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

7



Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

8




Cunha original

Cunha Blukit

Gire as hastes de ambos os mecanismos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o final do curso (posição correspondente ao registro completamente aberto) e alinhe as cunhas de modo que o Kit Fácil e o mecanismo original defeituoso, fiquem do mesmo tamanho. Se necessário, corte parte a da haste do Kit Fácil (B).

9



Acabamento

Kit Fácil

Reinstale o conjunto e reabra o registro geral.

VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO. (Esta instalação é correspondente ao Kit Completo).





www.blukit.com.br
www.youtube.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800